

BYGGSTÄDNING

1



Städning med kombimaskin

- Dammsug eller fuktmoppa så att alla lösa partiklar avlägsnas.
- Skura golvet med 1 dl Industri Storfix till 10 liter vatten. Arbeta med röd rondell.
- Sug upp skurvattnet med vattensug.
- Eftertorka med en svag koncentration av Stengrund (ca 0,5 dl till 10 liter vatten).

DAGLIG SKÖTSEL

1



Städning med kombimaskin

- Använd Stengrund, dosering 1–3 dl/10 liter vatten, beroende på smutsighetsgrad.
- Arbeta med röd rondell eller med mjuk borste.
- Underhåll golvet 1–5 ggr/vecka beroende på städbehov.
- Byt Stengrund mot Industri-Storfix, dosering 1–3 dl/10 liter vatten varannan gång allt efter behov.

2



Moppning/Svabbnig

- Vid trånga utrymmen, tex runt maskiner, våtmoppa allt svabba med en lösning av Industri-Storfix, dosering 3–5 dl/10 liter vatten.

UNDERHÅLL

1



Vid behov av kraftigare rengöring eller fläckborttagning

- Vid kraftigare rengöring eller fläckborttagning skura med kombimaskin och Cleaner utan att suga upp. Dosera 2–5 liter/10 liter vatten, beroende på smutsighetsgrad.
- Låt verka ca 10 minuter. Skura därefter ytan igen och sug upp.

2



Avfläckning/Punktrensning

- Spraya en lösning av Cleaner (50–100%) på ytan. Låt verka. Avlägsna fläckarna med mopp eller svabb.

3



Polering

- Där en snyggare yta önskas eller där hårdare slitage förekommer rekommenderas torrpolering alt spraypolering med Stengrund, dosering 2 liter till 10 liter vatten.

Generella anvisningar. Vid eventuella frågor kontakta din representant.



Stengrund



Industri-Storfix



Cleaner



S-Mopp Allround



RA GOLV AB

DAGLIG SKÖTSEL

INDUSTRIGOLV

BYGGSTÄDNING

1



Städning med kombimaskin

- Dammsug eller fuktmoppa så att alla lösa partiklar avlägsnas.
- Skura golvet med 1 dl Industri Storfix till 10 liter vatten. Arbeta med röd rondell.
- Sug upp skurvattnet med vattensug.
- Eftertorka med en svag koncentration av Stengrund (ca 0,5 dl till 10 liter vatten).

INSTALLATIONSBEHANDLING

1



Installationsbehandling

- Stryk ut 1 tunt lager med Stengrundsblandning (20%). Åtgång 1 liter till 30–40 m².

DAGLIG SKÖTSEL

1



Städning med kombimaskin

- Använd Stengrund, dosering 1–3 dl/10 liter vatten, beroende på smutsighetsgrad.
- Arbeta med röd rondell eller med mjuk borste.
- Underhåll golvet 1–5 ggr/vecka beroende på städbehov.
- Byt Stengrund mot Industri-Storfix, dosering 1–3 dl/10 liter vatten varannan gång alt efter behov.

2



Mopning/Svabning

- Vid trånga utrymmen, t.ex. runt maskiner, våtmoppa alt svabba med en lösning av Industri-Storfix, dosering 3–5 dl/10 liter vatten.

UNDERHÅLL

1



Vid behov av kraftigare rengöring eller fläckborttagning

- Vid kraftigare rengöring eller fläckborttagning skura med kombimaskin och Cleaner utan att suga upp. Dosera 2–5 liter/10 liter vatten, beroende på smutsighetsgrad.
- Låt verka ca 10 minuter. Skura därefter ytan igen och sug upp.

2



Avfläckning/Punktrensning

- Spraya en lösning av Cleaner (50–100%) på ytan. Låt verka. Avlägsna fläckarna med mopp eller svabb.

3



Polering

- Där en snyggare yta önskas eller där hårdare slitage förekommer rekommenderas torrpulering alt spraypolering med Stengrund, dosering 2 liter till 10 liter vatten.

Generella anvisningar. Vid eventuella frågor kontakta din representant.



Stengrund



Industri-Storfix



Cleaner



S-Mopp Allround



www.nilfisk-advance.se ☎ 08-555 944 00



www.ragolv.se ☎ 035-16 11 80



www.pls.nu ☎ 0500-46 88 50